



Schichtstark – Schnelltrocknend - Einfach

**Brillant Lackieren – mit LUCITE® Airless-
Qualitäten bis zu 60 % Zeit einsparen!**



2-schichtiges Eco-Spray-System:

LUCITE® Airless Filler + **NEU**
LUCITE® Airless Satin Decklack

- ▶ Top-Finish an einem Tag realisierbar.
- ▶ Highspeed-Qualitäten für „Kleinserien-Lackierung“
- ▶ in weiß oder MixPlus



Leistung verbindet

...und rationeller geht's!

Turbo-Lackierung rechnet sich!

Schichtstärken bis 500 µm,
bestes Deckvermögen und guter Verlauf –
im 2 Schicht-Aufbau zu strapazierfähigen
Oberflächen im Innenbereich – an einem Tag.

LUCITE® Airless-Qualitäten - in der Praxis überzeugend.

Besonders geeignet für rationelles und
unkompliziertes Beschichten von Bauteilen
in größerer Stückzahl (Türen, Türstöcke,
Raumteiler, etc.) oder Holzwerk

- ▶ an der Baustelle
- ▶ in der Werkstatt



Applikations-Vergleich

Hand-Applikation Pinsel / Rolle
zu Airless-Spritzverfahren

Vergleichsbasis:

Beschichtung von 10 Füllungstüren
als wiederholendes Bauteil in Kleinserie

Ergebnis:

1. Bis zu **60 % Zeitersparnis**
im Airless-Spritzverfahren möglich.
2. Die Spritzapplikation überzeugt
mit einem noch exzellenteren
Oberflächenfinish.
3. Mit diesen vollendeten Airless-Flächen
grenzen sich Malerprofis ganz klar
von Ergebnissen der „Selbststreicher-
Zunft“ ab.



Optimales Deckvermögen durch
hohe Nassschichtdicke – bis 500 µm
(Airless Filler + Airless Satin)

LUCITE® Airless Filler

Universal Airless-Grund und Vorlack für innen, wasser-
basierend, stark füllend. Das sichere Fundament für
wasserbasierende und aromatenfreie Lacksysteme auf
Holz und Holzwerkstoffen. Einsatz auch auf Metallen,
NE-Metallen, Kunststoffen und Altbeschichtungen
nach fachgerechter Grundierung.

Eigenschaften:

Sehr gutes Deckvermögen,
hohes Standvermögen bis 400
µm, stark füllend, gute Schleif-
barkeit und Untergrundhaftung

Verbrauch: ca. 220 ml / m² /
bei 200 µm Schichtstärke

Farbton: weiß

Gebindegröße: 10 Liter



LUCITE® Airless Satin

Wasserbasierender, strapazierfähiger Speziallack
für Top-Airlessflächen.

Eigenschaften:

Seidenglänzend, hochdeckend – bis 300 µm Schicht-
stärke, diffusionsfähig, kratz- und stoßbeständig,
vergilbungsfrei, lange Offenzeit, exzellenter Verlauf,
Spritznebel reduziert

Verbrauch: ca. 220 ml / m² /
bei 200 µm Schichtstärke

Farbtöne: weiß und MixPlus

Gebindegröße: 10 Liter



Die weiße Streich-/ Rollqualität von
LUCITE® Lactec Satincolor ist im Farbton auf
LUCITE Lactec Airless Satin abgestimmt.

Ihr CD-Color-Fachhändler:



Leistung verbindet

CD-Color
GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

Tel. (+49) 02330/926-0
Fax (+49) 02330/926-580
www.cd-color.de
info@cd-color.de

