

Für dauerhaft schöne Fassaden:

Die neue Funktionsfarbe LUCITE[®] SilicoTherm

Siliconharz-Fassadenfarbe
mit Selbstreinigungseffekt
durch Einsatz von
Nanotechnologie
und Photokatalyse.



1 Staub- und Russpartikel setzen sich umweltbedingt an der Fassade ab.



2 Sonnenlicht aktiviert nanostrukturierte Spezial-Füllstoffe in der Farbe. Die Mikro-Schmutzpartikel verlieren ihre Anhaftung zur Oberfläche und lösen sich.



3 Wind und Regen entfernen den Schmutz. Der Verschmutzungsgrad wird minimiert.

Eigenschaften:

- ▶ Kalkfarbenähnliche, edelmatte Oberfläche
- ▶ Geringe Wasseraufnahme – da kapillarhydrophob
- ▶ Premiumschutz gegen Algen und Pilzbefall
- ▶ Hoch wasserdampfdurchlässig nach DIN EN 1062

Besonders geeignet für:

- ▶ Neu- und Renovierungsbeschichtungen auf WDVS-Systemen
- ▶ Mineralische und kunstharzgebundene Putze
- ▶ Renovierung von Risikofassaden mit "Neuvergrünungs-Potential"



Farbbeständig für lange Zeit

LUCITE®
ANSTRICHSYSTEME


**MIX
PLUS**

...mit MixPlus Tön-Technologie

- ▶ Mehr Farbton-Sicherheit mit anorganischen Pigmentpasten – speziell für Fassadenfarben im Gelb-, Orange-, Blau- oder Rotbereich entwickelt.
- ▶ Hoch UV-beständig
Farbton bleibt Farbton – durch verbesserte Wetter- und Lichtbeständigkeit.
- ▶ ausgewogenes Pigment-/ Bindemittel-Verhältnis

Die Farbtonkarte „Color Mediterrane“ für moderne und historische Architektur.

- ▶ 120 ausrezeptierte Sonder-Fassadenfarbtöne mit mediterranen Charakter
- ▶ Grundlage für eine sichere Farbgestaltung historischer Fassaden
- ▶ Farbtonbeständigkeits-Klasse Fb-1 – gemäß neuem BFS-Merkblatt 26



Ihr CD-Color Fachhändler:



Leistung verbindet

Vertrieb:
58313 Herdecke
Wetterstraße 58

Technik:
52353 Düren
Katharinenstraße 61

Tel. 02330/926-0
Fax 02330/926-580
www.cd-color.de
info@cd-color.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

Die Helfer im Untergrund

LUCITE® SilicoFix

Lösemittelfreier
Spezial- Tiefgrund
für LUCITE®
Siliconharzfarben
Für saugende, grob
poröse oder leicht
sandende Putze
sowie für
Kalksandstein-
Mauerwerk



...für putzbedingte Oberflächenrisse:

LUCITE® Uni-Filler

Rissverschlämmende, faserverstärkte
Füllfarbe für außen und innen.

Eigenschaften:

- ▶ strukturegalisierend und diffusionsoffen
- ▶ wasserverdünbar, geruchsarm
- ▶ mit Dispersions- und Siliconharzfarben überstreichbar
- ▶ haftvermittelnd

